# 超级狗远程升级使用说明(正式号)

#### 上海澎凯信息科技有限公司

#### 当超级狗中设置的权限到期之后,双击加密的软件, 会出现如下提示:



这种情况下,就可以进行远程升级来继续加密狗的 使用。

另外,远程升级步骤对于开发商来说,只需要通过 手里的开发商狗进行操作即可。

#### 1、软件开发商: 打开"超级狗工具包"→"软件保护"→"远程升级界面 定制工具",



远程升级界面定制工具 用于定制远程升级工具

日志查看工具 查看日志文件



在"工具"→"设置"中选中"使用正式开发号",点击"确定",

▶ 远程升级界面定制工具		
文件 工具 帮助		
8 C		
B Z L ≣ ≣ ■ ¶ ≠ 3		
HTML 文本		
る。	×	
● 使用正式开发亏(需要注接开发洞)		
预览 确定 取	消	
	生成 R	US

## 在"HTML文本"中输入您定义的名称,生成RUS工具,并保存该工具,

3	远程升级界面定制工具 – 🗆 🗙
文件 工具	帮助
BI	L E E E A A
hTML 文本	
升级工具	
	这里输入相关名称, 可以设置字体等信息
预览	
升级工具	
	生成 RUS

<b>&gt;</b>								保	存文件						×
	⇒ •	↑ 🔋	~	本地磁	送盘 (E:)	)⊧ te	st	RUS		¥	Ç	搜索"RUS"			Q
组织	•	新建文	件夹	E										•	0
	视频 图片 文下音桌面 OS (0	注) 玄盘 (D:)	^	名和	弥			*	没有与	搜索条件	修改	(日期 内项。	类型		
4	CD 32	:(-·/ :动器 (F	:)												
6	PBR I	mage (	N Y	<											>
	文作	‡名(N):	升约	极工具											~
	保存的	έ型(Τ):	定	制的远和	呈升级工	具 (*.	exe)								~
L ④ 隐	藏文件	夹						]				保存(S)		取消	





软件开发商将这个升级工具分发给最终用户,最终用户双 击这个工具生成c2v文件并发给软件开发商升级。

## 2、最终用户: 收到软件开发商发来的RUS工具之后, 双击 打开, 点击"生成升级请求文件", 生成c2v文件并保存,

\$	远程升级工具	-	×
	生成升级请求文件		1
	升级工具		
[	生成升级请求文件		

名称	修改日期	类型	大小
<i>1</i>	2016/11/22 12:26	C2V 文件	3 KB

\$	远程升级工具	-	×
ſ	生成升级请求文件 📔 应用许可升级文件 🗎		1
	升级工具		
	12:26:05: 生成升级请求文件成功 <b>!</b>		

最终用户将刚才生成的1.c2v文件发给软件开发商进行升级。

## 3、软件开发商: 收到最终用户发来的1.c2v文件后,打开"软件保护"→"授权管理工具",点击"升级操作",在参考许可中选择"从请求文件c2v导入",

<b>1</b>					超级狗授权管理工具			- • ×
文件	(F) 编辑	■(E) 工具(T) <sup>‡</sup>	帮助( <u>H</u> )					
1	103	े 🦨						
6	🔪 许可知	宦义 🔰 <b>升级</b>	操作			 		
췵	参考许可	从请求文	件(C2V)导入 🔽	请求文件(Ca	2V)			
1	显示初始定	▲ 从社司差	※ <			+ 许可特	征 +	・数据文件
	ID	从连接的	超级狗导入	内	溶	操作	编辑	删除
1	+							
	#	升级类型	应用到		详细	 		删除
	删除所有	升级顶				生成升级文件	<b>1</b>	扁程超级狗
	ANA 185/71-15	2180.55				 <u></u>	0.1	

#### 修改之前特征项的授权信息,

				超级狗授权管理工具				- 🗆	
Ż	[件(E)	编辑(E) 工具(T) 帮助(H)							
•					<b>1</b> 、这 最终用	里导入  户发来			
	2	· 伊可定义 🛛 🚚 升级操作			町c2	v又作			
	参考	;许可    从请求文件(C2V)导	入 🔽 请求文件	C2V E:\test\RUS\1.c2v					1
	<u>_</u> 7	初始定义			•	+ 许可特	征	・数据文	(件
	ID		名称	内容		操作	编辑	删除	
		许可授权					/		
		🢗 特征 (ID: 1)	名称未知	执行次数6次		-	ſ	$\times$	
	4	数据文件							
		🋸 文件 (ID: 65524)		读写, 128 字节,			ſ		
	4	设置	//				a		
		虚拟灯钟		2016-11-22 04:25:33			- Se		
		2、这里修改特征 项的授权信息							

#### "编辑特征"或者添加新的特征ID 后点击"确定",



#### 点击"生成升级文件",

			超级狗授权管理	[具	- 🗆 🔜
‡(E) 编辑	(E) 工具(I)	帮助( <u>H</u> )			
🌢 🔊 🍃	x 💰				
	A also				
🔔 许可定	🖄 🔰 升级	₩ 操作*			
参考许可	从请求文	7件(C2V)导入 🔽 谚	請求文件(C2V) E:\test\RUS\1.σ	2v	
显示初始定	×			+ 许可	特征 + 数据文件
ID		名称	内容		编辑删除
	衩	HU.			
	特征 (ID: 1)	名称未知	执行次数12次		Ø X
▲ 数据文	4				
/ vi=	文件 (ID: 6552	24)	读写, 128 字节,		0
" <u>"</u> " 设 <u>百</u> 	拟时轴		2016-11-22 04:25:33		*
	INC. INC.				
				<b>注</b> ,加家户修改了右下	
				系统时间,则需要在此	<b>达</b>
				重新恢复时间。此处时间	可
升级列表				是格尼尼治时间。	
# 3	升级类型	应用到	详细		删除
1 1	<b>廖改特征</b>	特征 ID: 1	增加执行次数:6		×
101.00 00 00 00	(1.77) -492				
<u>删除所有</u> 3	<u>什敏现</u>			■】 生成并级义性	▶ / 細柱超級狗

#### 选择存储生成的V2C文件夹,点击"生成升级文件",

		生成升级文件		×
请求文件(C2V)	E:\test\RUS\1.c2v			
存储升级文件(V2C)的	)文件夹 E:\test\RVS			
升级类型	升级	🔽 🗌 需要回执	V	] 可读升级文件
		——		📑 生成升级文件
状态 诸	<b>请求文件(C2V)</b>	升级文件(V2C)	错误	
				关闭 关闭

#### 即可在存储V2C的目录下找到该文件,

<b>6</b>		生成	升级文件			×	
请求文件(C2V) 存储升级文件 升级类型	) E:\test\RUS\1.c2v (V2C)的文件夹 E:\test\RUS 升级	5	需要回执		☑ 可读升约	【 【 夏文件	
46-2	注动社(cor)	11427	t (voc)	144.20		生成升级文件	
● 成功	1.c2v	1.v2c	+(1207	旧庆			
						美闭	
称	*		修改日期		类型	大小	
1			2016/11/22 1	12:26	C2V 文件		3 KI
1.v2c			2016/11/22 1	13:06	V2C 文件		4 KE

软件开发商将这个v2c文件发给最终用户激活。

#### 4、最终用户: 收到开发商发来的v2c文件后, 打开之前的 "升级工具"导入v2c文件, 点击"应用许可升级文件"升

级,

)	远程升级工具	- 🗆 🗙	
生成升级请求文件	应用许可升级文件		
			□ 导入软件升发 □ 发来的 <b>v2c</b> 文
 许可升级文件 Ⅰ:\t	est\RUS\1.v2c		
应用许可升级文件			

#### 升级成功!此时可以重新运行软件了。

\$9	远程升级工具	-	×
生成升级请求	校文件 应用许可升级文件		1
13:07:53: 应用许可升约 应用许可升约	级文件 E:\test\RUS\1.v2σ 级文件成功。		

#### 远程升级成功!

谢谢!